

8556-5945

SIDECURTAIN 900 PRINT GLOSSY

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	PVC	
Base fabric Trägergewebe	Polyester	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	900 g/m ² 26 oz/yd ²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	4000/4000 N/5 cm 457/457 lbf/inch	DIN EN ISO 1421/V1
Tear resistance warp/weft Weiterreißwiderstand Kette/Schuss	300/300 N 67/67 lbf	DIN EN 17679
Production width Produktionsbreite	300/320 cm 118/126 inch	
Welding adhesion Schweißnahthaftung	100 N/5 cm 11 lbf/inch	IVK 3.13
Cold resistance Kältebeständigkeit	-30°C -22 °F	DIN EN 1876-1
Flex resistance Knickverhalten	Mind. 100.000 Knicke/bends	DIN 53359 A
Print with Bedruckbar mit	Latex, UV, Solvent	Banner truck
Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	DIN 75200 max. 100 mm/min / 3.9 inch/min Always check that the FR approval is up to date and valid for the country in question. Stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen.	
Finish Ausrüstung	High gloss finish Glänzende Speziallackierung	
Attributes Eigenschaft	Storage stability 12 months in temperate zones. Lagerstabilität 12 Monate in gemäßigten Klimazonen	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · order.heysign@freudenberg-pm.com

Version 10.2025

MehlerHeytex

a brand of  FREUDENBERG