H7313-0295

DISPLAY B1

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	PUR	
Knitted base fabric Trägergewirke	100% recycled Polyester	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	235 g/m² 6.9 oz/yd²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	300/1200 N/5 cm 34/137 lbf/inch	DIN EN ISO 1421-1
Production width Produktionsbreite	Up to 500 cm Up to 197 inch	
Storage stability Lagerstabilität	12 months in temperate zones 12 Monate in gemäßigten Klimazonen	
Printable with Bedruckbar mit	UV, Latex, Solvent	Textile frontlit
Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 B1, EN 13501-1 (B-s1-d0), NFPA 701 Test 1 Always check that the FR approval is up to date and valid for the country in question. Stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen.	
Attributes Eigenschaft	Sewable, foldable, PVC-free Nähbar, faltbar, PVC-frei	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

Version 16.07.2026

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · order.heysign@freudenberg-pm.com · www.mehlerheytex.com