H7388-5975-R

NIGHTFEVER SOFT PLUS B1

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	Water based wasserbasierend	
Knitted base fabric Trägergewirke	100% recycled polyester yarns Garne aus 100 % recyceltem Polyester	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	245 g/m² 8 oz/yd²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	350/600 N/5 cm 40/69 lbf/inch	DIN EN ISO 1421-1
Production width Produktionsbreite	Up to 515 cm Up to 203 in	
Transluceny Transluzenz	<1%	PA 2001/1
Shrinkage pre-shrunk Schrumpf	Length max 4% Width max 2%	AA-0148, 180°C, 2 min
Thickness Dicke	0,4 mm 16 milli-inch	
Print with bedruckbar mit	Latex, UV, DyeSub	Textile blockout blackback
Flame retardancy Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 B1, EN 13501-1 (B-s1-d0) Always check that the FR approval is up to date and valid for the country in question. Stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen.	
Attributes Eigenschaft	Storage stability 12 months in temperate zones. Base fabric made from 100% recycled polyester yarns (rPET), certified according to GRS 4.0 Lagerstabilität 12 Monate in gemäßigten Klimazonen. Grundgewebe aus 100 % recycelten Polyestergarnen (rPET), zertifiziert nach GRS 4.0	
Added value	Product Carbon Footprint 1,38/1,68 kg CO_2 e/m² (calculation GHG Protocol) PCF values apply to the “cradle-to-gate” / “cradle-to-grave” system boundaries Produkt-CO_2-Fußabdruck 1,38/1,68 kg CO_2 e/m² (GHG-Protokoll) Die angegebenen PCF-Werte gelten für die Systemgrenzen „Cradle-to-Gate“ / „Cradle-to-Grave“.	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use. Our „plus“ rated products are manufactured with recycled yarns in the base fabric, certified to GRS 4.0 (100% rPET). Slight color variations may occur as a natural result of using recycled materials and do not represent a quality defect. The statements contained in this document apply to business customers in the B2B sector.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist. Unsere mit „plus“ gekennzeichneten Produkte werden aus recycelten Garnen im Grundgewebe hergestellt, das nach GRS 4.0 zertifiziert ist (100 % rPET). Leichte Farbabweichungen können als natürliche Folge der Verwendung von recycelten Materialien auftreten und stellen keinen Qualitätsmangel dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen gelten für Geschäftskunden im B2B-Bereich.

Version 16.07.2026

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · order.heysign@freudenberg-pm.com · www.mehlerheytex.com

MehlerHeytex

a brand of FREUDENBERG