2202 5342

SCRIM CRISTAL 740

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	PVC	
Base fabric Trägergewebe	PES	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	740 g/m² (± 5%) 22 oz/yd²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	1700/2000 N/5 cm 194/228 lbf/inch	DIN EN ISO 1421/1
Tear resistance warp/weft Weiterreißwiderstand Kette/Schuss	320/320 N 72/72 lbf	DIN EN 17679
Welding adhesion Schweißnahthaftung	80 N/5 cm 9 lbf/inch	DIN EN ISO 2411
Cold resistance Kältebeständigkeit	-20 °C -4 °F	DIN EN 1876-1
Heat resistance Wärmebeständigkeit	+70 °C +158 °F	AA-029
Translucency Transluzenz	Translucence for color white Lichtdurchlässigkeit bei Farbe weiß	ca. 40% (at 550 Nm | bei 550 Nm)
Flex resistance Knickverhalten	At least 100,000 bends Mind. 100.000 Knickungen	DIN 53359 A
Attributes Eigenschaften	Matt finish, acrylic lacquered, note sensitivity to bending Matte Acryl-Lackierung, Knickempfindlichkeit beachten	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · mehlerheytex@freudenberg-pm.com ·

Version 08.2026