

Technical datasheet No.: 1094.15

7611 5340

flexi tank 1150 PVC

PROPERTIES			
Type of coating	PVC		
Finish	oil resistant, UV-protected		
Total weight	1150 g/m ²		EN ISO 2286-2
Thickness	ca. 0,9 mm		DIN EN ISO 2286-3
Tensile strength	warp/weft	2500 / 2500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Tear strength	warp/weft	250 / 250 N	DIN EN 17679
Adhesion		20 N/cm	PA 09.03 (intern)
Cold resistance.		-40 °C	EN 1876-1
High Temperature		+70 °C	PA 07.04 (intern)
Material	PES		
Yarn count		1100 dtex	DIN EN ISO 2060
Weave		L 1/1	ISO 3572



The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Version 03.2026

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Mehler Technologies GmbH · Rheinstraße 11 · 41836 Hückelhoven · Germany · meherheytex@freudenberg-pm.com ·

QM-071/3-08/00

EA/007-06/98

VL/LB:

Date

05.10.2026

MehlerHeytex

a brand of  FREUDENBERG