H7532-XXXX

MAT 730 TATAMI PF

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	PVC one side | einseitig	
Base fabric Trägergewebe	Polyester	DIN EN ISO 2076
Total weight Gesamtgewicht	730 g/m² (± 5%) 22 oz/yd²	DIN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	2200/2200 N/5 cm 251/251 lbf/inch	DIN EN ISO 1421/1
Tear resistance warp/weft Weiterreißwiderstand Kette/Schuss	200/200 N 45/45 lbf	DIN EN 17679
Welding adhesion Schweißnahthaftung	100 N/5 cm 11 lbf/inch	DIN EN ISO 2411
Thickness Dicke	0,95 mm 37 milli-inch	DIN EN ISO 2286-3
Attributes Eigenschaften	Matt lacquer, tatami embossing, phthalate-free according to EC (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) annex XVII, entry 52 legal limits for toys and chidcare articels Matt lackiert, Reisstroh Prägung, Phthalatfrei gemäß VO (EU) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII Eintrag 52 folgend der Richtlinie für Spielzeug und Babyartikel	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

Version 07.2026

MehlerHeytex · Heytex Bramsche GmbH · Heywinkelstr. 1 · 49565 Bramsche · Germany · mehlerheytex@freudenberg-pm.com ·