

Technical datasheet No.: 2029.15

3025 5340

cristal 500 FR

PROPERTIES		
Type of coating	PVC	
Burning behaviour	DIN 4102: B2, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1	
Total weight	625 g/m ²	EN ISO 2286-2
Thickness	ca. 0,5 mm	DIN EN ISO 2286-3
Cold resistance	-20 °C	EN 1876-1
High Temperature	+50 °C	PA 07.04 (intern)
Remarks	no fabric	
Tensile strength kg/cm ²	MD 240; CD 220 kg/cm ²	EN ISO 527-3
Weiterreißfestigkeit kg/mm ²	MD 3,5; CD 3,9 kg/mm ²	EN ISO 6383-1



The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Mehler Textologies GmbH · Rheinstraße 11 · 41836 Hückelhoven · Germany · meherheytex@freudenberg-pm.com ·

Version 03.2026

QM-071/3-08/00

EA/007-06/98

VL/LB:

Date

11.09.2026

MehlerHeytex

a brand of  **FREUDENBERG**