

Technical datasheet No.: 1809.15

4560 5042

hose 630 AST FR

PROPERTIES		
Type of coating	PVC	
Finish	antistatic	
Burning behaviour	flame retardent according to LOBA authority, NFP 92507: M2, EN 13501-1: B-s1-d0	
Total weight	630 g/m ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft	>1500 / >1500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Tear strength (S) warp/weft	>200 / >200 N	DIN 53356
Cold resistance	-10 °C	EN 1876-1
High Temperature	+70 °C	PA 07.04 (intern)
Electrical conduction (surface)	<10 ⁸ Ohm	DIN 54345-1, DIN 53482
Crack resistance	no cracks 25000 x	DIN 53359 A
Material	PES	DIN EN ISO 2076
Yarn count	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
Weave	M Tex	
Remarks	complies with the technical material requirements of DIN 21612 (quality class A), Antistatic material. High-frequency welding forbidden.	



The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Mehler Technologies GmbH · Rheinstraße 11 · 41836 Hückelhoven · Germany · meherheytex@freudenberg-pm.com ·

Version 03.2026

QM-071/3-08/00

EA/007-06/98

VL/LB:

Date 07.10.2026

MehlerHeytex

a brand of  **FREUDENBERG**