

8205-5290

TRUCK 680 SILVER

PROPERTIES		
Coating Beschichtung	PVC	
Total weight Gesamtgewicht	680 g/m ² 19 oz/yd ²	EN ISO 2286-2
Tensile strength warp/weft Zugfestigkeit Kette/Schuss	3000/3000 N/5 cm 343/343 lbf/inch	EN ISO 1421/V1
Tear resistance warp/weft Weiterreißwiderstand Kette/Schuss	300/300 N 67/67 lbf	DIN EN 17679
Coating adhesion (High frequency) Haftfestigkeit (Hochfrequenzverfahren)	100 N/5 cm 11 lbf/inch	PA 09.03 (intern)
Cold resistance Kältebeständigkeit	-30 °C -22 °F	EN 1876-1
Heat resistance Wärmebeständigkeit	+70 °C +158 °F	PA 07.04 (intern)
Light fastness Lichtechtheit	>6 Note, Value	EN ISO 105 B02
Burning behavior Brennverhalten	ISO 3795 <100 mm/min.	
Flex resistance Knickverhalten	no cracks 100000 x keine Risse 100000 x	DIN 53359 A
Attributes Eigenschaft	complies with the material requirements of DIN EN 12641-1; metallic paints may affect weldability entspricht den Materialanforderungen der DIN EN 12641-1, Metallic-Lacke können die Verschweißbarkeit beeinflussen	
Finish Ausrüstung	Both sides lacquered, high gloss Beidseitig lackiert, Hochglanz	

The technical data are approximate values based on average values determined. For manufacturing reasons, deviations of up to -5% are possible. These technical specifications respond to the current state of knowledge and are intended to provide information about our products without legal obligation. These data apply to new goods. Suggested applications do not release the buyer from the obligation to check whether the material is suitable for the intended use.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind Abweichungen bis zu -5% möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware. Einsatzvorschläge entbinden den Käufer nicht, selbst zu prüfen, ob das Material für den von ihm gewünschten Einsatz geeignet ist.

MehlerHeytex · Mehler Textologies GmbH · Rheinstraße 11 · 41836 Hückelhoven · Germany · mehlerheytex@freudenberg-pm.com

Version 03.2026

MehlerHeytex

a brand of  FREUDENBERG